

TECTROL KETTENSPRAY

Hochwertige Langzeitschmierung zur dauerhaften Kettenpflege

TECTROL KETTENSPRAY findet seinen Einsatz bei schnelllaufenden Antriebsketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne separate Nachschmiereinrichtungen.

TECTROL KETTENSPRAY ermöglicht eine Langzeitinnen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad-, Fahrrad- oder mehrreihige Hubstapler-Ketten sowie Einfach oder Mehrfach-Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

TECTROL KETTENSPRAY dient der dauerhaften Innen- und Außenschmierung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen- und Kugellagern, O-Ringen, allen Arten von Gelenken, Kupplungen, Ketten- und Drahtseilen sowie Gleitschienen.

TECTROL KETTENSPRAY zeichnet sich aus durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen kombiniert mit extremen Haftvermögen.

Vorteil	Nutzen
Sehr guter Korrosionsschutz	Reduziert den Verschleiß und verbessert die Wartungskosten
Verdrängt Feuchtigkeit und konserviert	Sicherheit beim Einsatz
Bewirkt ruhigen und gedämpften Lauf	Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Breiten Temperaturbereich: -30°C bis +150°C	Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei hohen Temperaturen

Leistungsprofil

Anwendungshinweise

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2038



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 15.07.19
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter